

Flachschläuche

Beschreibung **Größe** **Länge** **VE** **Art.-Nr.**



Feuerlöschschläuche nach DIN 14811

Gewebe: 100% Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung.
Innengummierung: Hochwertiger Manchon aus synthetischem Kautschuk.
Eigenschaften: Witterungsbeständig, scheuerbeständig, leicht und flexibel, fäulnis- und verrottungsfest, pflegeleicht, geringer Rollendurchmesser.

| | | | | | |
|--------------------|-----|-------|------|---|--------|
| Feuerlöschschlauch | "C" | 42 mm | 15 m | 1 | FS1542 |
| | "C" | 42 mm | 20 m | 1 | FS2042 |
| | "C" | 42 mm | 30 m | 1 | FS3042 |
| | "C" | 52 mm | 15 m | 1 | FS1552 |
| | "C" | 52 mm | 20 m | 1 | FS2052 |
| | "C" | 52 mm | 30 m | 1 | FS3052 |
| | "B" | 75 mm | 20 m | 1 | FS2075 |



Bausynthetikschräuche

Gewebe: 100% Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung.
Innengummierung: Hochwertiger Manchon aus synthetischem Kautschuk.
Eigenschaften: Witterungsbeständig, leicht und flexibel, scheuerbeständig, fäulnis- und verrottungsfest, pflegeleicht, geringer Rollendurchmesser.

| | | | | | |
|----------------------|-----|--------|--------|-----|------|
| Bausynthetikschräuch | "C" | 52 mm | 15 bar | 1 m | BS52 |
| | "B" | 75 mm | 12 bar | 1 m | BS75 |
| | "A" | 100 mm | 8 bar | 1 m | BS00 |

komplett mit beidseitig eingebundenen STORZ Kupplungen

| | | | | | |
|----------------------|-----|--------|------|---|--------|
| Bausynthetikschräuch | "D" | 25 mm | 20 m | 1 | BS2520 |
| | "C" | 52 mm | 10 m | 1 | BS5210 |
| | "C" | 52 mm | 15 m | 1 | BS5215 |
| | "C" | 52 mm | 20 m | 1 | BS5220 |
| | "C" | 52 mm | 25 m | 1 | BS5225 |
| | "C" | 52 mm | 30 m | 1 | BS5230 |
| | "B" | 75 mm | 15 m | 1 | BS7515 |
| | "B" | 75 mm | 20 m | 1 | BS7520 |
| | "B" | 75 mm | 25 m | 1 | BS7525 |
| | "B" | 75 mm | 30 m | 1 | BS7530 |
| | "A" | 100 mm | 15 m | 1 | BS0015 |
| | "A" | 100 mm | 20 m | 1 | BS0020 |
| | "A" | 100 mm | 30 m | 1 | BS0030 |



Flachschlauch PVC blau

Bau- und Industrieflachschräuch aus einem Weich-PVC-BUNA-Gemisch mit hochwertiger Polyester Gewebeeinlage, kalibrierte Durchmesser und nahtlose Seele, mittig mit Polyesterfäden verstärkt. Temperaturbereich: -25°C bis +60°C.

| | | | | | |
|---------------|-----|--------|--------|-------|--------|
| Flachschräuch | "D" | 25 mm | 12 bar | 100 m | FS0025 |
| | | 32 mm | 10 bar | 100 m | FS0032 |
| | | 38 mm | 8 bar | 100 m | FS0038 |
| | "C" | 52 mm | 8 bar | 100 m | FS0052 |
| | "B" | 75 mm | 8 bar | 100 m | FS0075 |
| | "A" | 100 mm | 7 bar | 100 m | FS0100 |