

NORMA Schlauchklemmen

Beschreibung Spannbereich Werkstoff Breite VE Art.-Nr.

Schneckengewindeschelle nach DIN 3017

Die NORMACLAMP® TORRO® ist eine Mehrbereichsschlauchschelle, besonders geeignet für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.

Schlauchklemme	7- 11 mm	W2	5,0 mm	100	SK1011
	8- 12 mm	W2	7,5 mm	100	SK1012
	10- 16 mm	W2	7,5 mm	100	SK1016
	8- 16 mm	W1	9 mm	100	SK0816
	12- 22 mm	W1	9 mm	100	SK1020
	16- 27 mm	W1	9 mm	100	SK1025
	20- 32 mm	W1	9 mm	100	SK1032
	25- 40 mm	W1	9 mm	100	SK1040
	16- 27 mm	W1	12 mm	50	SK162513
	20- 32 mm	W1	12 mm	50	SK203213
	25- 40 mm	W1	12 mm	50	SK254013
	35- 50 mm	W1	12 mm	50	SK1050
	40- 60 mm	W1	12 mm	50	SK1060
	50- 70 mm	W1	12 mm	25	SK1070
	60- 80 mm	W1	12 mm	25	SK1080
	70- 90 mm	W1	12 mm	25	SK1090
	80-100 mm	W1	12 mm	25	SK1100
	90-110 mm	W1	12 mm	25	SK1110
	100-120 mm	W1	12 mm	1	SK1120
	110-130 mm	W1	12 mm	1	SK1130
	120-140 mm	W1	12 mm	1	SK1140
	140-160 mm	W1	12 mm	1	SK1160
	160-180 mm	W1	12 mm	1	SK1180



Schneckengewindeschelle nach DIN 3017 Edelstahl

Die NORMACLAMP® TORRO® ist eine Mehrbereichsschlauchschelle, besonders geeignet für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.
Werkstoff W4 = Alle Teile komplett rostfreier Stahl 1.4301

V2A-Schlauchklemme	10-16 mm	W4	8 mm	1	VA1016
	8-16 mm	W4	9 mm	1	VA0816
	12-22 mm	W4	9 mm	1	VA1220
	16-27 mm	W4	9 mm	1	VA1625
	20-32 mm	W4	9 mm	1	VA2032
	25-40 mm	W4	9 mm	1	VA2540
	16-27 mm	W4	12 mm	1	VA162513
	20-32 mm	W4	12 mm	1	VA203213
	25-40 mm	W4	12 mm	1	VA254013
	32-50 mm	W4	12 mm	1	VA325013
	40-60 mm	W4	12 mm	1	VA406013



NORMA Schlauchklemmen

Beschreibung Spannbereich Werkstoff Breite VE Art.-Nr.



Gelenkbolzenschelle nach DIN 3017

NORMACLAMP® GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit besonders hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet. Werkstoff W2

Gelenkbolzenschelle	17- 19 mm	W2	18 mm	1	GBS18
	19- 21 mm	W2	18 mm	1	GBS20
	21- 23 mm	W2	18 mm	1	GBS22
	23- 25 mm	W2	18 mm	1	GBS24
	25- 27 mm	W2	18 mm	1	GBS26
	27- 29 mm	W2	18 mm	1	GBS28
	29- 31 mm	W2	18 mm	1	GBS30
	31- 34 mm	W2	18 mm	1	GBS33
	34- 37 mm	W2	18 mm	1	GBS36
	37- 40 mm	W2	18 mm	1	GBS39
	40- 43 mm	W2	18 mm	1	GBS42
	43- 47 mm	W2	20 mm	1	GBS45
	47- 51 mm	W2	20 mm	1	GBS49
	51- 55 mm	W2	20 mm	1	GBS53
	55- 59 mm	W2	20 mm	1	GBS57
	59- 63 mm	W2	20 mm	1	GBS61
	63- 68 mm	W2	20 mm	1	GBS66
	68- 73 mm	W2	25 mm	1	GBS71
	73- 79 mm	W2	25 mm	1	GBS76
	79- 85 mm	W2	25 mm	1	GBS82
	85- 91 mm	W2	25 mm	1	GBS88
	91- 97 mm	W2	25 mm	1	GBS94
	97-104 mm	W2	25 mm	1	GBS101
	104-112 mm	W2	25 mm	1	GBS108
	112-121 mm	W2	25 mm	1	GBS117
	121-130 mm	W2	25 mm	1	GBS126
	130-140 mm	W2	30 mm	1	GBS135
	140-150 mm	W2	30 mm	1	GBS145
	150-162 mm	W2	30 mm	1	GBS156
	162-174 mm	W2	30 mm	1	GBS168
	174-187 mm	W2	30 mm	1	GBS181
	187-200 mm	W2	30 mm	1	GBS194



MAXI-Schelle nach DIN 3017 Edelstahl

Die NORMACLAMP® HD eignet sich für spezielle Einsatzgebiete, in denen große Anzugsdrehmomente und Anpressdrücke erforderlich sind, wie z.B. Befestigung von Silikon-, Kunststoff- und Gummischläuchen mit Stahleinlagen. Werkstoff W4 = Alle Teile komplett rostfreier Stahl 1.4301

MAXI-Schlauchklemme	108-130 mm	W4	16 mm	1	SKM1130
	121-143 mm	W4	16 mm	1	SKM1157
	146-168 mm	W4	16 mm	1	SKM1177

Schlauchklemmen

Beschreibung **Spannbereich** **Breite** **VE** **Art.-Nr.**

2-Ohr Klemmen, Stahl verzinkt

2-Ohr-Klemme	5-7 mm	6,0 mm	100	SK2007
	7-9 mm	7,0 mm	100	SK2009
	9-11 mm	7,0 mm	100	SK2011
	11-13 mm	7,5 mm	100	SK2013
	13-15 mm	7,5 mm	100	SK2015
	15-17 mm	8,0 mm	100	SK2017
	17-20 mm	8,5 mm	100	SK2020
	20-23 mm	9,0 mm	100	SK2023
	23-27 mm	10,0 mm	100	SK2027
	27-31 mm	10,0 mm	100	SK2031
	31-34 mm	10,0 mm	100	SK2034
	34-37 mm	10,0 mm	100	SK2037



1-Ohr Klemmen mit Einlagering, komplett Edelstahl

1-Ohr-Klemme	8,8-10,5 mm	7,4 mm	100	SK6010
	10,6-12,6 mm	8,2 mm	100	SK6013
	12,3-14,3 mm	8,2 mm	100	SK6015
	13,9-16,1 mm	8,2 mm	100	SK6017
	16,5-18,8 mm	8,2 mm	100	SK6020



Bei der Montage das "Ohr" korrekt schließen.

Klemmzange

mit Seitenschneide für 1-Ohr und 2-Ohr 1 SK2000



Klemmschalen 2-teilig

Messing (Ms 58) warmgepresst. Mit Innensechskant-Schrauben und Muttern.

Klemmschalen	25-27 mm	3/4"	1	SKS19
	31-34 mm	1"	1	SKS25
	38-41 mm	1 1/4"	1	SKS32



FIX-Schlauchbinder in Dosen

Schloss Stahl verzinkt, Band Stahl feuerverzinkt. 8 m Band, 25 Verschlüsse

FIX-Schlauchbinder	8 m	5 mm	1	SK3005FIX
	8 m	9 mm	1	SK3009FIX
FIX-Schlauchbinder-Verschlüsse		9 mm	1	SK3009E



Doppel-Schlauchklemmen

Doppelklemme 13 mm Durethan weiß			1	SK1313
Doppelklemme 16 mm Durethan weiß			1	SK1616
Doppelklemme 16 mm Aluminium			1	SK1616A



Bei Anbruch von VE berechnen wir Kleinmengenzuschlag!