

GOLDSCHLANGE schwarz/gelb

Qualitätswasserschlauch, druckfest, formstabil, alterungsbeständig
 Temperaturbereich: -30°C bis +100°C, kurzzeitig (<30 Min.) bis +110°C
 Decke ölbeständig

GOLDSCHLANGE	3/8 "	30 bar	10 x 3,6 mm	40 m	GS4010
	1/2 "	30 bar	13 x 3,9 mm	40 m	GS4013
	3/4 "	25 bar	19 x 4,4 mm	40 m	GS4019
	1 "	20 bar	25 x 4,5 mm	40 m	GS4025
	1 1/4 "	12 bar	32 x 5,5 mm	40 m	GS4032
	1 1/2 "	12 bar	38 x 6,5 mm	40 m	GS4038



Konstruktiver Aufbau	
1	Außenschicht: CR, schwarz
2	Innenschicht: EPDM, schwarz
3	Druckträger: Polyamid, cordiert
4	Kennzeichnung: axial verlaufende gelbe Wellenlinie

TRIX ROTSTRAHL schwarz/rot

Vielseitiger Qualitätswasserschlauch, druckfest, formstabil, alterungsbeständig
 Temperaturbereich: -30°C bis +100°C. Decke und Seele EPDM

TRIX	1/2 "	20 bar	13 x 3,3 mm	40 m	TR4013
	3/4 "	20 bar	19 x 4,0 mm	40 m	TR4019
	1 "	20 bar	25 x 4,5 mm	40 m	TR4025



Konstruktiver Aufbau	
1	Außenschicht: EPDM schwarz mit sechs roten Kennfeldern, glatt extrudiert
2	Innenschicht: EPDM schwarz, porenfrei, glatt extrudiert
3	Druckträger: synthetische Garne
4	Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, "PHOENIX TRIX ROTSTRAHL DN 13 Wasser/Water 20 BAR Betriebsdruck 60 BAR Berstdruck Made in Germany"

AQUAPAL blau/gelb

Gummi-Trinkwasserschlauch nach DVGW-W270, KTW „A“, druckfest, formstabil, alterungsbeständig.
 Für den Einsatz in Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
 Beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
 Temperaturbereich: -30°C bis +100°, Dämpfbar bis 130°C. Decke NBR

AQUAPAL	1/2 "	20bar	13x3,6mm	40m	AP4013
	3/4 "	20bar	19x4,2mm	40m	AP4019
	1 "	20bar	25x4,5mm	40m	AP4025



Konstruktiver Aufbau	
1	Außenschicht: NBR, blau, beständig gegen Abrieb, UV, Fette und Öle
2	Innenschicht: spezielle transparente, plastomere Beschichtung homogen, glatt und weichmacherfrei
3	Druckträger: synthetische Garne
4	Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund, ergänzt um den Schriftzug "AQUAPAL Trinkwasserschlauch PN20 KTW "A", DVGW - W 270 und VP 548 geprüft, DVGW Reg.-Nr. DW-0309BT079"

SUPER-MAEFLEX 20BAR schwarz/rot

Qualitätswasserschlauch EPDM, druckfest, formstabil, alterungsbeständig, abriebfest, witterungsbeständig, Temperaturbereich: -40°C bis +95°

SUPER-MAEFLEX	1/2 "	20 bar	13 x 3,5 mm	40 m	SU4013
	3/4 "	20 bar	19 x 4,0 mm	40 m	SU4019
	1 "	20 bar	25 x 4,5 mm	40 m	SU4025



IMPORT rot GST II

Standardwasserschlauch Seele EPDM, Decke EPDM, druckfest, formstabil, abriebfest, witterungsbeständig. Temperaturbereich: -40°C bis +100°.

IMPORT rot	1/2 "	15 bar	13 x 4,0 mm	40 m	IRE4013
	3/4 "	15 bar	19 x 4,5 mm	40 m	IRE4019
	1 "	15 bar	25 x 5,5 mm	40 m	IRE4025

