



Spiralsaugschlauch PVC grün/transparent

Weich-PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt. Temperaturbereich: -5° C bis +60° C. Farbe: Grün-transparent mit weißer Spirale.

Spiralsaugschlauch	13 x 2,9 mm	Vakuum -0,8 bar	50 m	SD0013
	19 x 3,3 mm	-0,8 bar	25 m	SD2519
	19 x 3,3 mm	-0,8 bar	50 m	SD0019
	25 x 3,5 mm	-0,8 bar	25 m	SD2525
	25 x 3,5 mm	-0,8 bar	50 m	SD0025
	32 x 3,7 mm	-0,8 bar	25 m	SD2532
	32 x 3,7 mm	-0,8 bar	50 m	SD0032
	35 x 3,1 mm		50 m	SD0035
	38 x 4,0 mm	-0,8 bar	25 m	SD2538
	38 x 4,0 mm	-0,8 bar	50 m	SD0038
	40 x 4,2 mm	-0,8 bar	50 m	SD0040
	45 x 3,3 mm		50 m	SD0045
	50 x 4,3 mm	-0,8 bar	25 m	SD2550
	50 x 4,3 mm	-0,8 bar	50 m	SD0050
	60 x 4,5 mm	-0,7 bar	25 m	SD2560
	60 x 4,5 mm	-0,7 bar	50 m	SD0060
	65 x 4,5 mm	-0,7 bar	50 m	SD0065
	70 x 5,0 mm	-0,7 bar	50 m	SD0070
	75 x 5,0 mm	-0,7 bar	25 m	SD2575
	75 x 5,0 mm	-0,7 bar	50 m	SD0075
	80 x 5,3 mm	-0,6 bar	50 m	SD0080
	90 x 4,9 mm		25 m	SD0090
	100 x 6,3 mm	-0,7 bar	25 m	SD0100



Aperspir mit Federstahlspirale

Weich-PVC-Schlauch mit Federstahlspirale. Robuster, hochflexibler Saugschlauch innen und außen glatt. **Lebensmittelqualität.** Hohe Vakuumwerte. (-0,9 bar) Temperaturbereich: - 10° C bis +60° C

Aperspir	12 x 3,1 mm	10 bar	30 m	AV1330
	14 x 3,1 mm	10 bar	50 m	AV1431
	16 x 3,1 mm	10 bar	50 m	AV1631
	19 x 3,5 mm	9 bar	50 m	AV1940
	22 x 4,1 mm	8 bar	50 m	AV2237
	25 x 4,0 mm	8 bar	50 m	AV2540
	30 x 4,2 mm	8 bar	50 m	AV3045
	32 x 4,1 mm	8 bar	50 m	AV3242
	38 x 4,5 mm	8 bar	50 m	AV3845
	40 x 5,0 mm	8 bar	50 m	AV4050
	50 x 5,4 mm	6 bar	50 m	AV5050
	60 x 6,0 mm	5 bar	50 m	AV6065
	63 x 5,5 mm	5 bar	50 m	AV6555
	75 x 6,7 mm	4 bar	50 m	AV7580
	100 x 8,0 mm	2 bar	30 m	AV1008
	152 x 9,0 mm	2 bar	20 m	AV1529
	203 x 10,0 mm	1 bar	10 m	AV2030

Beschreibung Größe BD VE Art.-Nr.

Bauplatz Gummi-Spiralschlauch

Schlauchseele: Hochwertiger, synthetischer Gummi, schwarz, glatt
 Einlagen: Hochreißfestes Textildcord und Stahlspirale
 Schlauchdecke: Hochwertiger, synthetischer Gummi, schwarz, glatt, stoffgemustert, abriebfest, witterungs-, ozon- und alterungsbeständig
 Temperaturbereich: von -35°C bis +70°C, kurzzeitig bis +90°C.

Bauplatz	Größe	BD	VE	Art.-Nr.
	50 x 5,0 mm	10 bar	40 m	BP0506
	60 x 5,5 mm	8 bar	40 m	BP0607
	70 x 6,0 mm	8 bar	40 m	BP0706
	75 x 7,0 mm	8 bar	40 m	BP0757
	80 x 6,3 mm	8 bar	40 m	BP0807
	102 x 8,0 mm	8 bar	40 m	BP1028
	110 x 9,0 mm	8 bar	40 m	BP1109



COBICREA PVC-Spiralschlauch

PVC-Schlauch mit außenliegender Hart-PVC-Spirale. Innen glatt.
 Temperaturbereich: -25°C bis +60°C.
 Eigenschaften: Hochflexibel, formstabil, kälteflexibel bis -25°C.
 Farbe: Grau mit rotem Streifen

COBICREA	Größe	BD	VE	Art.-Nr.
	25 x 3,7 mm	7 bar	50 m	AZ2537
	32 x 4,2 mm	7 bar	50 m	AZ3242
	38 x 4,3 mm	6 bar	50 m	AZ3843
	51 x 4,7 mm	5 bar	50 m	AZ5147
	60 x 4,9 mm	4 bar	50 m	AZ6049
	63 x 5,2 mm	4 bar	30 m	AZ6352
	76 x 5,5 mm	4 bar	30 m	AZ0766
	80 x 5,7 mm	3 bar	30 m	AZ0805
	90 x 5,9 mm	3 bar	30 m	AZ0905
	102 x 7,4 mm	3 bar	50 m	AZ1027
	110 x 7,2 mm	3 bar	25 m	AZ1107
	120 x 7,8 mm	3 bar	25 m	AZ1208
	127 x 7,1 mm	2 bar	30 m	AZ1277
	133 x 8,5 mm	3 bar	25 m	AZ1338
	152 x 9,0 mm	3 bar	25 m	AZ1509
	160 x 9,4 mm	2 bar	25 m	AZ1609
	203 x 11 mm	1 bar	10 m	AZ2001



Nennweite 90 bis 200 auch in geraden kurzen Längen lieferbar!