

Plasticordschlauch RAUFILAM®-E fadenarmiert

TÜV geprüfter PVC-Schlauch in **Lebensmittelqualität**. Flexibel, transparent, hohe Chemikalienbeständigkeit, druckbeständig, alterungsbeständig, abriebfest, umfangreiches Lieferprogramm. Darüber hinaus entsprechen die Schläuche der UBA-KTW-Prüfleitlinie. Ein KTW/C-Prüfzeugnis für die Abmessungen ab DN 4 liegt vor. RAUFILAM-E ist konform mit der VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen; vorgesehen fettfreie feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis maximal 15 Volumen-% Alkoholgehalt bei einer Anwendungstemperatur bis maximal 40 °C (Lebensmittelkategorien A, B und C; Raumtemperatur).



RAUFILAM-E-Schläuche sind nicht für den Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln geeignet (Lebensmittelkategorie D). REHAU Made in Germany.

Plasticordschlauch	4,0x3,0mm	31bar	50 m	1/6	PC0430
	6,0x3,0mm	27bar	25 m	1/7	PC063025
	6,0x3,0mm	27bar	50 m	1/5	PC0630
	8,0x3,0mm	24bar	50 m	1/3	PC0830
	9,0x3,0mm	21bar	25 m	1/6	PC093025
	9,0x3,0mm	21bar	50 m	1/3	PC0930
	10,0x3,0mm	19bar	50 m	1/3	PC1030
	13,2x3,3mm	16bar	25 m	1/4	PC133525
	13,2x3,3mm	16bar	50 m	1/2	PC1335
	16,2x3,7mm	16bar	50 m	1	PC1640
	19,0x3,5mm	13bar	25 m	1	PC193525
	19,0x3,5mm	13bar	50 m	1	PC1935
	25,4x4,3mm	11bar	25 m	1	PC254525
	25,4x4,3mm	11bar	50 m	1	PC2545
	32,4x4,8mm	9bar	25 m	1	PC3250
	38,0x4,8mm	8bar	25 m	1	PC3850
	50,0x5,0mm	5bar	25 m	1	PC5050

RAUFILAM®-SOFT fadenarmiert

PVC-Schlauch blau/schwarz, flexibel, hohe Chemikalienbeständigkeit, druckbeständig, alterungsbeständig, abriebfest. REHAU Made in Germany



RAUFILAM SOFT	6,0x2,5mm	20bar	50 m	1/5	RFS0625
	9,0x2,8mm	20bar	50 m	1/3	RFS0928
	12,7x3,0mm	20bar	50 m	1/2	RFS1230